

Afficher le rapport détaillé									
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:				
2847	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	majeur	toujours	06-12-06 14:43	06-12-06 14:44				
<div> <div> Rapporteur: pasquereaug Assigné à: Priorité: normale Etat: résolu Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Anomalie Phase: Développement </div> <div> Plate-forme: OS: Version: Version du produit: 2.3 Résolution: résolu </div> </div>									
<p>Résumé: Composant tableur : problème d'affichage - sous-totaux</p> <p>Description: 1- Il y a un gros bug dans le composant tableur, voir 'Maquette Client Riche' de démo du framework client > Cahiers navette > Catalogue : - Les libellés des sous-totaux sont décalés, ils ne correspondent pas au libellé de leur groupe respectif. => Ce qui ne nous permet pas d'afficher correctement les tableaux dans le projet Brit (Dossiers de travaux > Gestion des dossiers > Rechercher > Détailler > Etapes; Patrimoine immobilier > Biens immobiliers > Rechercher > Détailler > Indicateurs ...).</p> <p>Etapes pour reproduire:</p> <p>Informations complémentaires:</p> <p>Fichiers attachés:</p>									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Notes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(0001727) pasquereaug 06-12-06 14:44</td> <td>Résolu dans la version 2.4 avec patch disponible (version 2.3.1)</td> </tr> </tbody> </table>						Notes		(0001727) pasquereaug 06-12-06 14:44	Résolu dans la version 2.4 avec patch disponible (version 2.3.1)
Notes									
(0001727) pasquereaug 06-12-06 14:44	Résolu dans la version 2.4 avec patch disponible (version 2.3.1)								

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
2713	[Framework Ergonomique W3C] Maquette	bloquant	toujours	27-11-06 11:19	27-11-06 11:20
<div> <div> Rapporteur: pasquereaug Assigné à: Priorité: normale Etat: résolu Build: Projection: aucun </div> <div> Plate-forme: OS: Version: Version du produit: 2.4 Résolution: résolu </div> </div>					

ETA: aucun Typologie: Anomalie Phase: Qualification
Résumé: Gestion d'appel multiple à des composant tableau Description: Pb sur Postes --> Liste des cahiers de navettes pour MSIE et Firefox. Ceci est une régression qui bloque la livraison car impactante pour les projets. Elle est due à une gestion bidouillée ancienne sur le sujet qui devient systématique avec les dernières évolutions liées au tableau. Etapes pour reproduire: Informations complémentaires: Fichiers attachés:
<div>Ce bug n'a aucune note.</div>

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
2099	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	mineur	toujours	29-09-06 12:18	27-11-06 10:47
Rapporteur: pasquereaug Assigné à: pasquereaug Priorité: normale Etat: résolu Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Evolution Phase: N/A		Plate-forme: OS: Version: Version du produit: Résolution: résolu			
Résumé: Zone personnalisable au-dessus et au-dessous du menu Description: Pouvoir ajouter au-dessus et/ou au-dessous du menu un champ personnalisable (cf PJ) Etapes pour reproduire: Informations complémentaires: Fichiers attachés: Doc1.doc (106 KB) 19-10-06 09:27					
<div>Ce bug n'a aucune note.</div>					

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
2606	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	mineur	toujours	21-11-06 09:40	27-11-06 10:46

Rapporteur: pasquereaug	Plate-forme:
Assigné à: pasquereaug	OS:
Priorité: normale	Version:
Etat: résolu	Version du produit: 2.4
Build:	Résolution: résolu
Projection: aucun	
ETA: aucun	
Typologie: Anomalie	
Phase: Qualification	

Résumé: Police du texte et hauteur des lignes des Boutons Radio

Description: La police des textes des boutons radio a changé depuis la v2.4 : elle est plus petite que celle des versions précédentes.
De plus, la hauteur de la ligne est aussi plus petite.

Etapes pour reproduire:

Informations complémentaires: On peut le vérifier sur la version 2.4 de maquette client riche

Fichiers attachés:

Ce bug n'a aucune note.

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
2564	[Framework Ergonomique W3C] Technique	bloquant	toujours	20-11-06 09:37	27-11-06 10:46

Rapporteur: luzeau	Plate-forme:
Assigné à: pasquereaug	OS:
Priorité: normale	Version:
Etat: résolu	Version du produit: 2.4
Build:	Résolution: résolu
Projection: aucun	
ETA: aucun	
Typologie: Anomalie	
Phase: Qualification	

Résumé: Les radio bouton ne s'affichent plus

Description: Dans le cas où les options des radio bouton sont valorisés dans le xml, les radio bouton ne s'affichent plus :

dans fw_formulaire_element.js, ElementFormRadio, il y a le test :
if (tabOption==null) {this.tabOption=new Array} qui me réinitialise mon tabOption valorisé par le xml.

Avec if (this.tabOption==null) {this.tabOption=new Array} cela fonctionne parfaitement.

Etapes pour reproduire:

Informations complémentaires:

Fichiers attachés:

Ce bug n'a aucune note.

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
2208	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	mineur	toujours	18-10-06 15:20	16-11-06 17:39
<div> <div> Rapporteur: pasquereaug Assigné à: pasquereaug Priorité: normale Etat: résolu Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Evolution Phase: Qualification </div> <div> Plate-forme: OS: Version: Version du produit: Résolution: résolu </div> </div>					
Résumé: Paramétrage du format d'affichage d'un nombre Description: Permettre le paramétrage du format d'affichage d'un nombre (choix , ou . ; nombre de chiffrage décimal) Etapes pour reproduire: Informations complémentaires: Fichiers attachés: <div>Ce bug n'a aucune note.</div>					

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
2059	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	mineur	toujours	20-09-06 11:47	16-11-06 17:39
<div> <div> Rapporteur: leperchey Assigné à: pasquereaug Priorité: normale Etat: résolu Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Evolution Phase: Développement </div> <div> Plate-forme: OS: Version: Version du produit: 2.0 Résolution: résolu </div> </div>					
Résumé: Format des données pour le composant arborescence Description: Le format des données pour le composant arborescence est très strict : il faut mettre LIBELLE, URL et LISTE (dans cet ordre).					

Le composant fait ensuite la distinction entre dossier et fichier à partir du fait que la liste des enfants est vide ou pas, ce qui pose problème : un dossier vide apparaît comme un fichier.

Etapes pour reproduire:

Informations complémentaires: Je propose de distinguer les éléments selon la présence ou l'absence de l'élément LISTE (chaque dossier contiendrait deux listes : une de dossiers et une de fichiers), et de rendre paramétrable la lecture du XML pour pouvoir ajouter des données supplémentaires : il suffit d'ajouter un champ à la classe ComposantArborescence pour la classe ObjectItemArborescence, qui pourrait être remplacé par une autre classe (en général une classe dérivée) qui implémenterait les méthodes suivantes :

- initByXml,
- getImageSrc et getImageSrcOver,
- onClick (par défaut, appel de l'url)

Nota: le composant arborescence serait alors le même pour les fichiers ou une arborescence "simple".

Fichiers attachés:

Ce bug n'a aucune note.

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:	
2212	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	mineur	toujours	18-10-06 15:56	16-11-06 17:39	
<div><div>Rapporteur: pasquereaug</div></div>						Plate-forme:
Assigné à: pasquereaug	OS:					
Priorité: normale	Version:					
Etat: résolu	Version du produit:					
Build:	Résolution: résolu					
Projection: aucun						
ETA: aucun						
Typologie: Evolution						
Phase: N/A						
Résumé: Evolution composant TextArea - limitation du nombre de caractères						
Description: Nous avons besoin de limiter le nombre de caractères saisis dans un élément de type Textarea.						
Etapes pour reproduire:						
Informations complémentaires:						
Fichiers attachés:						
Ce bug n'a aucune note.						

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
2221	[Framework Ergonomique W3C] Technique	mineur	toujours	19-10-06 09:23	16-11-06 17:39
<div> <div> Rapporteur: pasquereaug Assigné à: pasquereaug Priorité: normale Etat: résolu Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Evolution Phase: N/A </div> <div> Plate-forme: OS: Version: Version du produit: Résolution: résolu </div> </div>					
Résumé: Fonction getChildElements - Choisir la profondeur de recherche Description: Permettre pour la fonction getChildElements de rechercher les éléments fils dans un noeud et ses éventuels noeuds fils ou de se cantonner au 1er niveau d'arborescence Etapes pour reproduire: Informations complémentaires: Fichiers attachés: <div>Ce bug n'a aucune note.</div>					

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
2213	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	mineur	toujours	18-10-06 15:56	16-11-06 17:39
<div> <div> Rapporteur: pasquereaug Assigné à: pasquereaug Priorité: normale Etat: résolu Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Evolution Phase: N/A </div> <div> Plate-forme: OS: Version: Version du produit: Résolution: résolu </div> </div>					
Résumé: Evolution composant TextArea - onBlur Description: Nous souhaitons également avoir la possibilité d'intercepter l'évènement "onBlur". Etapes pour reproduire: Informations complémentaires: Fichiers attachés: <div>Ce bug n'a aucune note.</div>					

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
2274	[Framework Ergonomique W3C] Technique	majeur	toujours	27-10-06 08:36	16-11-06 17:39
<div> <div> Rapporteur: belhamou Assigné à: pasquereaug Priorité: normale Etat: résolu Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Anomalie Phase: Développement </div> <div> Plate-forme: OS: Version: Version du produit: Résolution: résolu </div> </div>					
<p>Résumé: ComposantTableau : problème lors de l'édition ou l'ajout d'une ligne.</p> <p>Description: AF-6 BGA 18/10/2006 ; ComposantTableau : problème lors de l'édition ou l'ajout d'une ligne. En mode édition ou ajout d'une ligne lorsque les contrôles de surface retournent faux la ligne du tableau ne reste pas en mode édition (régression)</p> <p>Etapes pour reproduire:</p> <p>Informations complémentaires:</p> <p>Fichiers attachés:</p> <div>Ce bug n'a aucune note.</div>					

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
2229	[Framework Ergonomique W3C] Technique	majeur	toujours	19-10-06 14:14	16-11-06 17:39
<div> <div> Rapporteur: luzeau Assigné à: pasquereaug Priorité: normale Etat: résolu Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Anomalie Phase: Qualification </div> <div> Plate-forme: OS: Version: Version du produit: 2.3 Résolution: résolu </div> </div>					
<p>Résumé: Elément de formulaire non affiché si libellé non renseigné</p> <p>Description: Sur un élément de formulaire, lorsque le libellé n'est pas renseigné dans le xml, l'élément n'apparaît plus à l'écran.</p>					

Autre anomalie qui existait déjà dans la version ultérieure :
si je ne renseigne pas le libellé et que dans mon html, il n'y pas l'id correspondant au libellé (Position_libelle_), le libellé s'affiche quand même.

Etapes pour reproduire: Déclarer dans le xml :
<USPAIDNAT2>
<LIBELLE/>
<VALUE>10</VALUE>
</USPAIDNAT2>

Déclarer un élément de formulaire avec un xml comme source

Informations complémentaires:

Fichiers attachés:

Ce bug n'a aucune note.

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
2305	[Framework Ergonomique W3C] Technique	majeur	toujours	02-11-06 14:50	16-11-06 17:39

Rapporteur: leperchey
Assigné à: pasquereaug
Priorité: normale
Etat: résolu
Build:
Projection: aucun
ETA: aucun
Typologie: Evolution
Phase: Développement

Plate-forme:
OS:
Version:
Version du produit: 2.4
Résolution: résolu

Résumé: Timeout sur le chargement de flux XML
Description: Si le chargement d'un flux XML prend trop de temps, on dépasse le timeout. Deux problèmes :
- le timeout est trop court (10s), il faudrait le rendre configurable.
- l'erreur est silencieuse (l'utilisateur continue a voir le message d'attente) : il faudrait renvoyer une erreur, pour encourager l'utilisateur à réitérer sa requête (ce qu'il finit de toute façon par faire)
Etapes pour reproduire:
Informations complémentaires:
Fichiers attachés:

Ce bug n'a aucune note.

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
-----	------------	-----------	-------------------	---------------------	-----------------------

2291	[Framework Ergonomique W3C] Technique	bloquant	quelques fois	31-10-06 16:38	16-11-06 17:39
<div> <div> Rapporteur: nonnon Assigné à: pasquereaug Priorité: élevée Etat: résolu Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Anomalie Phase: Développement </div> <div> Plate-forme: OS: Version: Version du produit: 2.1 Résolution: résolu </div> </div>					
<p>Résumé: Timeout global coté client pour toutes les requêtes (fw_xml.js)</p> <p>Description: Nous constatons lors d'une requête asynchrone qu'un timeout est mis en place et met la variable delaiUP à True au bout de 10 secondes :</p> <pre> var delaiMSIE = 10000; // milliseconde delaiUP=false; if (this.requestBoolAsynchrone == true) { if (window.ActiveXObject) { this.requestBoolAsynchrone=false; } else { setTimeout("delaiUP=true", delaiMSIE); var test = testReady(this); this.xmlReq.onreadystatechange = test; } } // ... this.xmlReq.open(this.requestMethode, requestURL, this.requestBoolAsynchrone); this.xmlReq.send(null); La méthode test qui est appelée après la requête est test qui correspond à la méthode renvoyé par testReady : function testReady(XMLDOM) { return function(){ testStateChange2(XMLDOM); } } Soit testStateChange2 : function testStateChange2(XMLDOM) { if(delaiUP){ XMLDOM.xmlReq.abort(); </pre>					

```
return;
```

```
} else if (XMLDOM.xmlReq.readyState==4) {
```

```
// ...
```

```
}
```

```
}
```

Donc si la requête met plus de 10 secondes à s&8217;exécuter, la variable delaiUP est passée à True et lorsque la requête se termine le client ferme le socket.

Nos temps de traitements serveur sont inférieurs à 10 secondes mais certains écrans appellent plusieurs flux et la variable delaiUP est globale au frame.

L&8217;hypothèse est qu&8217;un appel de flux place un timeout de 10 secondes au bout duquel la variable delaiUP sera passée à true.

Pendant les 10 secondes, un second appel de flux est lancé.

Le premier appel de flux se termine correctement.

Le premier timeout place la variable delaiUP à True au bout des 10 secondes.

Le second appel se termine avant 10 secondes mais la variable delaiUP est à True donc le client ferme le socket ce qui provoque l&8217;erreur serveur ClientAbortException.

Le problème ne se produit pas sur Internet Explorer car dans la méthode de création des sockets nous pouvons lire :

```
if (window.ActiveXObject) {
```

```
    this.requestBoolAsynchrone=false;
```

```
}
```

Donc sous Internet Explorer tous les flux sont asynchrones.

A noter que, comme défini dans le guide de développement client, les écrans appellent l&8217;objet XMLHttpRequest par l&8217;intermédiaire de la variable parent donc la variable delaiUP est partagée par toutes les frames et le Timer (setTimeout("delaiUP=true", delaiMSIE)) n&8217;est pas arrêté lors du rechargement de la frame contenu donc cela n&8217;affecte pas que les écrans multi-flux.

Etapas pour reproduire:

Informations complémentaires:

Fichiers attachés:

Ce bug n'a aucune note.

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
2029	[Framework Ergonomique W3C] Technique	majeur	toujours	14-09-06 10:14	16-11-06 17:36
Rapporteur: barreteau					
Assigné à: pasquereaug		Plate-forme: OS:			
Priorité: normale		Version:			

Etat: résolu	Versión du 2.0 produit:
Build:	Résolution: résolu
Projection: aucun	
ETA: aucun	
Typologie: Anomalie	
Phase: Qualification	

Résumé: La suppression d'une ligne dans un tableau ne fonctionne plus correctement

Description: L'option "boolActionSupprDefault - Booléen précisant si l'action de suppression d'une ligne s'effectue dans le tableau (par défaut) ou pas." n'est pas prise en compte

En pièce jointe le document montrant le phénomène non souhaité.

Etapes pour reproduire:

Informations complémentaires:

Fichiers attachés: bug_suppression_tableau.doc (111 KB) 14-09-06 10:14

Ce bug n'a aucune note.

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
2028	[Framework bloquant Ergonomique toujours W3C] 13-09-06 17:56 Gabarit				16-11-06 17:36

Rapporteur: peguet	Plate-forme:
Assigné à: pasquereaug	OS:
Priorité: normale	Version:
Etat: résolu	Versión du 2.2 produit:
Build:	Résolution: résolu
Projection: aucun	
ETA: aucun	
Typologie: Anomalie	
Phase: Qualification	

Résumé: Nom du projet dans le cookie pour le menu settings

Description: Le nom du projet dans le framesetter.js non paramétrer par ANT mais positionner par "gabaritMaquette".

```
ComposantMenuFrameset = new
ComposantMenu("ComposantMenuFrameset",typeMenu,"gabaritMaquette",XMLMenu);

ComposantEnteteFrameset = new
ComposantEntete("ComposantEnteteFrameset","gabaritMaquette",XMLEntete);
```

Etapes pour reproduire:

Informations complémentaires:

Fichiers attachés:

Ce bug n'a aucune note.

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
2049	[Framework Ergonomique W3C] Technique	mineur	toujours	19-09-06 12:02	16-11-06 17:36
<div> <div> Rapporteur: nonnon Assigné à: pasquereaug Priorité: élevée Etat: résolu Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Evolution Phase: Développement </div> <div> Plate-forme: OS: Version: Version du produit: Résolution: résolu </div> </div>					
<p>Résumé: Ajouter un contrôle pour les données de type adresse email</p> <p>Description: Ajouter dans le framework client riche un contrôle des champs de type adresse email.</p> <p>L'expression régulière utilisée avec succès dans l'application Electis est la suivante :</p> <p>"^[a-zA-Z0-9][-._a-zA-Z0-9]*@[a-zA-Z0-9][-._a-zA-Z0-9]*\.[a-zA-Z]{2,4}\$"</p> <p>Etapes pour reproduire:</p> <p>Informations complémentaires:</p> <p>Fichiers attachés:</p> <div>Ce bug n'a aucune note.</div>					

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
1978	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	mineur	toujours	08-09-06 11:14	16-11-06 17:35
<div> <div> Rapporteur: luzeau Assigné à: pasquereaug Priorité: normale Etat: résolu Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Anomalie Phase: Qualification </div> <div> Plate-forme: OS: Version: Version du produit: Résolution: résolu </div> </div>					

<p>Résumé: Offrir la possibilité d'afficher les radio boutons avec le libellé derrière la boîte à cocher</p> <p>Description: Il serait intéressant de pouvoir afficher les radio boutons sous la forme : boîte à cocher et libellé.</p> <p>La possibilité d'affichage en vertical serait aussi intéressante.</p> <p>Etapes pour reproduire:</p> <p>Informations complémentaires:</p> <p>Fichiers attachés:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Ce bug n'a aucune note.</div>

Afficher le rapport détaillé																							
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:																		
1960	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	majeur	N/A	06-09-06 14:54	16-11-06 17:35																		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Rapporteur: gfiic5</td> <td>Plate-forme:</td> </tr> <tr> <td>Assigné à: pasquereaug</td> <td>OS:</td> </tr> <tr> <td>Priorité: normale</td> <td>Version:</td> </tr> <tr> <td>Etat: résolu</td> <td>Version du produit: 2.2</td> </tr> <tr> <td>Build:</td> <td>Résolution: résolu</td> </tr> <tr> <td>Projection: aucun</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ETA: aucun</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Typologie: Evolution</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Phase: N/A</td> <td></td> </tr> </table>						Rapporteur: gfiic5	Plate-forme:	Assigné à: pasquereaug	OS:	Priorité: normale	Version:	Etat: résolu	Version du produit: 2.2	Build:	Résolution: résolu	Projection: aucun		ETA: aucun		Typologie: Evolution		Phase: N/A	
Rapporteur: gfiic5	Plate-forme:																						
Assigné à: pasquereaug	OS:																						
Priorité: normale	Version:																						
Etat: résolu	Version du produit: 2.2																						
Build:	Résolution: résolu																						
Projection: aucun																							
ETA: aucun																							
Typologie: Evolution																							
Phase: N/A																							
<p>Résumé: ElementFormText : Evenement "sortie de champ"</p> <p>Description: Nous souhaitons intercepter l'évènement "sortie de champ" (onBlur) associé aux ElementFormText.</p> <p>Cela pourrait se manifester par la présence d'une balise <BLUR></BLUR> dans le XML associé à ce composant.</p> <p>Etapes pour reproduire:</p> <p>Informations complémentaires:</p> <p>Fichiers attachés:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Ce bug n'a aucune note.</div>																							

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
1938	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	mineur	toujours	05-09-06 11:25	16-11-06 17:35

Rapporteur: luzeau	Plate-forme:
Assigné à: pasquereaug	OS:
Priorité: normale	Version:
Etat: résolu	Version du produit: 2.2
Build:	Résolution: résolu
Projection: aucun	
ETA: aucun	
Typologie: Anomalie	
Phase: Qualification	

Résumé: Mémoriser sur quel onglet se trouve un élément

Description: J'aurais besoin de savoir sur quel onglet se trouve un élément, ceci afin de repositionner automatiquement le focus sur le champ (et donc l'onglet) lors du contrôle de zone obligatoire.

Etapes pour reproduire:

Informations complémentaires:

Fichiers attachés:

Ce bug n'a aucune note.

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
1849	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	majeur	toujours	24-08-06 16:12	16-11-06 17:32

Rapporteur: gfiic5	Plate-forme:
Assigné à: pasquereaug	OS:
Priorité: normale	Version:
Etat: résolu	Version du produit: 2.2
Build:	Résolution: résolu
Projection: aucun	
ETA: aucun	
Typologie: Evolution	
Phase: Production	

Résumé: Evolution ElementFormRadio

Description: Nous souhaitons intercepter l'évènement onClick sur les boutons radios affiché via le composant framework "ElementFormRadio".

L'implémentation actuelle de ce composant nous permet difficilement de disposer les boutons autrement qu'en ligne. Nous souhaiterions avoir la possibilité de disposer les boutons radios (et leur libellé associé) sur plusieurs lignes.

Il serait intéressant de permettre l'alignement des boutons radio et de leur libellé de manière indépendante (ie. boutons entre eux, libellés entre eux), ceci étant difficile à réaliser en l'état actuel du composant.

Etapes pour reproduire:

Informations complémentaires:

Fichiers attachés:	radios.jpg (49 KB) 07-09-06 17:49				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Notes</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(0001194) gfiic5 07-09-06 17:53</td><td>Notre besoin s'étoffe, nous devons maintenant placer précisément les boutons radio dans le but de les aligner avec d'autres éléments de la page. Cf. fichier joint "radios.jpg".</td></tr> </tbody> </table>		Notes		(0001194) gfiic5 07-09-06 17:53	Notre besoin s'étoffe, nous devons maintenant placer précisément les boutons radio dans le but de les aligner avec d'autres éléments de la page. Cf. fichier joint "radios.jpg".
Notes					
(0001194) gfiic5 07-09-06 17:53	Notre besoin s'étoffe, nous devons maintenant placer précisément les boutons radio dans le but de les aligner avec d'autres éléments de la page. Cf. fichier joint "radios.jpg".				

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
1847	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	mineur	N/A	23-08-06 17:18	16-11-06 17:32
<div><div><div><div><div>Rapporteur:</div><div>pasquereaug</div></div><div><div>Assigné à:</div><div>pasquereaug</div></div><div><div>Priorité:</div><div>normale</div></div><div><div>Etat:</div><div>résolu</div></div><div><div>Build:</div><div></div></div><div><div>Projection:</div><div>aucun</div></div><div><div>ETA:</div><div>aucun</div></div><div><div>Typologie:</div><div>Evolution</div></div><div><div>Phase:</div><div>Développement</div></div></div><div><div>Plate-forme:</div><div></div></div><div><div>OS:</div><div></div></div><div><div>Version:</div><div></div></div><div><div>Version du produit:</div><div></div></div><div><div>Résolution:</div><div>résolu</div></div></div></div>					
<div><div><div><div><div>Résumé:</div><div>Création d'un composant dérivé du Composant Rattachement en y incluant le tri des éléments</div></div><div><div>Description:</div><div>Evolution prise en compte par Aubay</div></div><div><div>Etapes pour reproduire:</div><div></div></div><div><div>Informations complémentaires:</div><div></div></div><div><div>Fichiers attachés:</div><div></div></div></div><div>Ce bug n'a aucune note.</div></div></div>					

Afficher le rapport détaillé															
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:										
1632	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	bloquant	toujours	04-07-06 16:04	16-11-06 17:31										
<table><tr><td>Rapporteur: etienne</td><td>Plate-forme:</td></tr><tr><td>Assigné à: pasquereaug</td><td>OS:</td></tr><tr><td>Priorité: normale</td><td>Version:</td></tr><tr><td>Etat: résolu</td><td>Version du produit: 2.0</td></tr><tr><td>Build:</td><td>Résolution: résolu</td></tr></table>						Rapporteur: etienne	Plate-forme:	Assigné à: pasquereaug	OS:	Priorité: normale	Version:	Etat: résolu	Version du produit: 2.0	Build:	Résolution: résolu
Rapporteur: etienne	Plate-forme:														
Assigné à: pasquereaug	OS:														
Priorité: normale	Version:														
Etat: résolu	Version du produit: 2.0														
Build:	Résolution: résolu														

Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Evolution Phase: Développement					
Résumé: Composant Arborescence - Accès aux libellés Description: Dans son fonctionnement actuel le composant Arborescence permet sur le choix d'un item d'indiquer l'url du fichier ou du lien, mentionné dans le fichier XML associé. besoin mis en évidence lors de la réalisation de la maquette arob@s : - ne plus etre tributaire de l'url, - avoir une valeur associé à chaque item et une méthode d'accès, - avoir une méthode d'accès au libellé de l'item choisi (sur l'événement onClick).					
Etapes pour reproduire: Informations complémentaires: Fichiers attachés:	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Notes</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(0001062) etienne 28-07-06 15:48</td> <td> En référence au rapport de bug de Benjamin LEPERCHEY il serai opportun d'obtenir le libellé de l'item choisi (équivalent à ALT TEXT) mais aussi donnant le nom de la ou les branches dont il est issu. soit : Programme --> action --> sous action --> compte la valeur rendu serait : Programme + action + sous action + compte (avec un caractère de séparation arbitraire qui permettra de choisir les substrings) </td> </tr> </tbody> </table>	Notes		(0001062) etienne 28-07-06 15:48	En référence au rapport de bug de Benjamin LEPERCHEY il serai opportun d'obtenir le libellé de l'item choisi (équivalent à ALT TEXT) mais aussi donnant le nom de la ou les branches dont il est issu. soit : Programme --> action --> sous action --> compte la valeur rendu serait : Programme + action + sous action + compte (avec un caractère de séparation arbitraire qui permettra de choisir les substrings)
Notes					
(0001062) etienne 28-07-06 15:48	En référence au rapport de bug de Benjamin LEPERCHEY il serai opportun d'obtenir le libellé de l'item choisi (équivalent à ALT TEXT) mais aussi donnant le nom de la ou les branches dont il est issu. soit : Programme --> action --> sous action --> compte la valeur rendu serait : Programme + action + sous action + compte (avec un caractère de séparation arbitraire qui permettra de choisir les substrings)				

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
1820	[Framework Ergonomique W3C] Technique	mineur	toujours	10-08-06 10:13	16-11-06 17:31
Rapporteur: gfiic5 Assigné à: pasquereaug Priorité: normale Etat: résolu Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Evolution Phase: N/A		Plate-forme: OS: Version: Version du produit: Résolution: résolu			
Résumé: Possibilité de créer un XMLObject sans solliciter Apache / Tomcat					

Description:	Dans le but de limiter les échanges par les réseaux indirect / vsat, nous souhaitons pouvoir créer un XMLObject vierge sans solliciter Apache / Tomcat.
Etapes pour reproduire:	
Informations complémentaires:	Cela présente un intérêt lorsque l'on affiche un tableau systématiquement vide, ou encore lorsque l'on affiche une liste dont le contenu peut être calculé par le client riche de manière autonome.
Fichiers attachés:	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Ce bug n'a aucune note.</div>

Afficher le rapport détaillé																							
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:																		
1749	[Framework Ergonomique W3C] Technique	bloquant	toujours	24-07-06 15:59	16-11-06 17:31																		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Rapporteur: luzeau</td> <td>Plate-forme:</td> </tr> <tr> <td>Assigné à: pasquereaug</td> <td>OS:</td> </tr> <tr> <td>Priorité: normale</td> <td>Version:</td> </tr> <tr> <td>Etat: résolu</td> <td>Version du produit: 2.0</td> </tr> <tr> <td>Build:</td> <td>Résolution: résolu</td> </tr> <tr> <td>Projection: aucun</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ETA: aucun</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Typologie: Anomalie</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Phase: Qualification</td> <td></td> </tr> </table>						Rapporteur: luzeau	Plate-forme:	Assigné à: pasquereaug	OS:	Priorité: normale	Version:	Etat: résolu	Version du produit: 2.0	Build:	Résolution: résolu	Projection: aucun		ETA: aucun		Typologie: Anomalie		Phase: Qualification	
Rapporteur: luzeau	Plate-forme:																						
Assigné à: pasquereaug	OS:																						
Priorité: normale	Version:																						
Etat: résolu	Version du produit: 2.0																						
Build:	Résolution: résolu																						
Projection: aucun																							
ETA: aucun																							
Typologie: Anomalie																							
Phase: Qualification																							
<p>Résumé: Erreur console javascript "too much recursion" suite intégration fw 2</p> <p>Description: Suite au passage en version 2.0 du framework, il y a une erreur dans la console javascript : Erreur : too much recursion Fichier Source : http://localhost/racine/FrameworkERGO/jsclient/technique/fw_xml.js [^] Ligne : 120</p> <p>et le traitement se plante.</p> <p>Cela se produit systématique sur les 2 flux les plus longs et uniquement en mode serveur.</p> <p>Etapes pour reproduire:</p> <p>Informations complémentaires: Par défaut, le rapatriement du flux XML est asynchrone et si, le temps d'attente du retour est trop long, la fonction d'attente s'exécute trop souvent et est "tuée" par le navigateur (too much recursion) Une solution consiste à rapatrier le fux en synchrone : composantTableau.XMLData.initAsynchrone(false) Un autre moyen à plus long terme serait d'augmenter le timeout de la fonction d'attente au fur et à mesure que le temps passe.</p> <p>Fichiers attachés:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Ce bug n'a aucune note.</div>																							

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
1635	[Framework	mineur	toujours	04-07-06 18:18	16-11-06 17:31

Ergonomique W3C] Ergonomique	
Rapporteur: leperchey Assigné à: pasquereaug Priorité: normale Etat: résolu Build: Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Evolution Phase: Développement	Plate-forme: OS: Version: Version du produit: 2.0 Résolution: résolu
Résumé: Arborescence - Attacher des données aux items Description: Besoin : attacher des données arbitraires aux items d'une arborescence, au lieu d'une simple url (aujourd'hui, contournement en passant des parametres dans l'url). Suggestion d'interface : <pre> <ITEM> <LIBELLE>...</LIBELLE> <DATA>...</DATA> <ACTION>fonction</ACTION> <LISTE>...</LISTE> </ITEM> </pre> Le contenu de DATA serait arbitraire (non utilisé par le framework), et passé en paramètre à la fonction lors du clic sur l'item, ou récupérable par un appel de méthode sur l'objet Eventuellement, pour conserver une interface similaire à la version actuelle, l'action par défaut pourrait appeler l'url contenue dans DATA : <pre> <ITEM> <LIBELLE>...<LIBELLE> <DATA><URL>http://www.google.fr</URL></DATA> [^] <!-- pas de balise ACTION --> <LISTE>...</LISTE> </ITEM> </pre> Etapes pour reproduire: Informations complémentaires: Fichiers attachés: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">Ce bug n'a aucune note.</div>	

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
1846	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	mineur	N/A	23-08-06 17:16	16-11-06 17:31
Rapporteur: pasquereaug Assigné à: pasquereaug Priorité: normale Etat: résolu Build: Plate-forme: OS: Version: Version du produit: Résolution: résolu					

Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Evolution Phase: Développement
Résumé: Composant Tableau - Capacité à effectuer des tris multi colonnes Description: Evolution prise en compte par Aubay Etapas pour reproduire: Informations complémentaires: Fichiers attachés: <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Ce bug n'a aucune note.</div>

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
1845	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	mineur	N/A	23-08-06 17:16	16-11-06 17:31
Rapporteur: pasquereaug Plate-forme: Assigné à: pasquereaug OS: Priorité: normale Version: Etat: résolu Version du produit: Build: Résolution: résolu Projection: aucun ETA: aucun Typologie: Evolution Phase: Développement					
Résumé: Composant Tableau - Capacité de paramétrage de l'ordre d'affichage des colonnes Description: Evolution prise en compte par Aubay Etapas pour reproduire: Informations complémentaires: Fichiers attachés: <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;">Ce bug n'a aucune note.</div>					

Afficher le rapport détaillé					
ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
1844	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	mineur	N/A	23-08-06 17:14	16-11-06 17:31
Rapporteur: pasquereaug Plate-forme:					

Assigné à: pasquereaug	OS:
Priorité: normale	Version:
Etat: résolu	Version du produit:
Build:	Résolution: résolu
Projection: aucun	
ETA: aucun	
Typologie: Evolution	
Phase: Développement	

Résumé: Composant Tableau - Possibilité de désactiver l'affichage d'une colonne

Description: Evolution prise en compte par Aubay

Etapes pour reproduire:

Informations complémentaires:

Fichiers attachés:

Ce bug n'a aucune note.

Afficher le rapport détaillé

ID:	Catégorie:	Sévérité:	Reproductibilité:	Date de soumission:	Dernière mise à jour:
1822	[Framework Ergonomique W3C] Ergonomique	majeur	toujours	10-08-06 18:07	16-11-06 17:31

Rapporteur: gfiic5	Plate-forme:
Assigné à: pasquereaug	OS:
Priorité: normale	Version:
Etat: résolu	Version du produit:
Build:	Résolution: résolu
Projection: aucun	
ETA: aucun	
Typologie: Anomalie	
Phase: N/A	

Résumé: Fixer la taille des "ElementFormSelect" sous Firefox / Mozilla

Description: Les listes déroulantes (Composant "ElementFormSelect") affichées sous Firefox et Mozilla ne respectent pas la taille indiquée via le paramètre "width".

Sur ces navigateurs, la taille affichée correspond à la taille max des éléments contenus dans la liste.

Ce comportement est pénalisant au niveau graphique, certaines interfaces devenant même difficilement compréhensibles.

Internet explorer, quant à lui, prend bien en compte ce paramètre "width".

Nous souhaitons pouvoir fixer cette taille, quel que soit le navigateur (Mozilla / Firefox / Internet Explorer).

Etapes pour reproduire:

Informations complémentaires:

Fichiers attachés:

Etat: résolu	Vers du 1.1
Build:	produit:
Projection: aucun	Résolution: résolu
ETA: aucun	
Typologie: Evolution	
Phase: Développement	
<p>Résumé: Fonction de conversion d'une monnaie en Euros - A intégrer au framework</p> <p>Description: fonction ConversionMonnaie (montantString,taux,decim)</p> <pre> { var val; var entier; var reste; var expREG = /^[0-9]\$/; okdecim = expREG.test(decim); if(!okdecim) alert("ConversionMonnaie paramètre 3 : nombre de décimales = vide !"); var oktaux =estMontantString(taux); if (!oktaux) alert ("ConversionMonnaie paramètre 2 : taux de change = vide !"); var okmontant =estMontantString(montantString); if (!okmontant) alert ("ConversionMonnaie paramètre 1 : montant = vide !"); { val = toMontant(taux) * toMontant(montantString); multiple = Math.pow(10,toMontant(decim)+1); mille = multiple*val; entier = Math.floor(mille); reste = entier % 10; if (reste<5) {entier = (entier - reste)/10 } else {entier=((entier-reste)/10)+1} if (okdecim && oktaux && okmontant) return (entier /(multiple/10)); } return false; } </pre> <p>Etapes pour reproduire:</p> <p>Informations complémentaires: Cette fonction fait la conversion d'une monnaie (premier paramètre) en Euros, en utilisant le taux passé en deuxième paramètre, et rend la conversion avec le nombre de décimales passés en troisième paramètre.</p> <p>Elle fait par ailleurs l'arrondi de la dernière décimale conformément aux "us et coutumes" de la comptabilité (je l'ai pas inventé!!).</p> <p>Elle est utilisé, à ce jour, dans l'IHM de saisie d'une prévision de dépense.</p> <p>Fichiers attachés:</p> <div>Ce bug n'a aucune note.</div>	